

# Technische Omschrijving

## Hoef en Haag: Het Lint fase 4 Afwerkingsniveau Comfort

Woningtypes:

Twee-onder-één-kap type A2: bouwnr: 51,52,66,67,70,71.

Twee-onder-één-kap type B1: bouwnr: 53,54,68,69.

Twee-onder-één-kap type D1: bouwnr: 79,80,81,82.

Rij woningen type C2: bouwnr: 73,74,75,76,77,78.

**THUIS** **NL** **BOUWEN**

DE CREATIEVE, INSPIRENDENDE VILLABOUWERS



## Gefeliciteerd met uw nieuwe huis in Het Lint van Hoef en Haag!

Nieuwbouw kopen is niet te vergelijken met het kopen van een bestaande woning. We kunnen ons voorstellen dat u allerlei vragen heeft. Bijvoorbeeld over de afwerking van de woning, wie welke kosten betaalt en hoe het zit met garantie. Met plezier hebben we een technische omschrijving voor u gemaakt. Een handig en uitgebreid naslagwerk. Heeft u vragen die niet beantwoord worden in dit document? Neem dan contact op met uw kopersbegeleider die van aankoop tot sleuteloverdracht uw aanspreekpunt is.

## INHOUDSOPGAVE

ALGEMENE PROJECTGEGEVENS.....	3
VOOR HET PROJECT GELDENDE ALGEMENE VOORWAARDEN.....	4
ALGEMEEN.....	4
TYPES EN BOUWNUMMERS.....	4
UITGANGSPUNTEN.....	4
BOUWBESLUIT BEGRIPPEN.....	5
MEER- EN MINDERWERK.....	5
TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN TEKENINGEN.....	5
AANSLUIT- EN LEGESKOSTEN.....	6
VERZEKERINGEN.....	6
OPLEVERINGS- EN ONDERHOUDSTERMIJN.....	6
BETALINGEN.....	6
RISICOVERREKENING.....	6
GARANTIES.....	6
ONDERHOUD.....	7
PRIVACY.....	7
OPEN HUIS.....	7
BOUWOMSCHRIJVING WONING.....	8
BOUWPLAATS VOORZIENINGEN.....	8
PEIL EN UITZETTEN.....	8
GRONDWERK.....	8
RIOLERING.....	9
BESTRATING.....	9
TERREININVENTARIS.....	9
SONDERING & HEIWERK.....	9
BETONWERK.....	9
METSELWERK & GEVEL.....	10
VLOEREN.....	11
HOUTEN DRAAGCONSTRUCTIES.....	11
METALEN CONSTRUCTIES.....	11
KANALEN.....	12
KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN.....	12
TRAPPEN.....	13
DAKBEDEKKINGEN.....	13
DAKGOTEN.....	13
THERMISCHE ISOLATIE.....	13
STUKADOORSWERK.....	14
NATUUR- EN KUNSTSTEEN.....	14
TEGELWERK.....	14
DEKVLOEREN.....	15
BEGLAZING.....	16
SCHILDERWERK.....	16
WATERINSTALLATIES.....	17
SANITAIR.....	17
VERWARMINGSINSTALLATIE.....	18
MECHANISCHE VENTILATIE.....	19
ELEKTRISCHE INSTALLATIE E.D.....	20
AFWERKSTAAT.....	21

## ALGEMENE PROJECTGEGEVENS

*Ontwikkeling:*     **Hoef en Haag CV**  
De Brand 30  
3823 LK AMERSFOORT  
Telefoon:   (088) 712 28 68

*Ontwerp:*         **Zeinstra Veerbeek Architecten**  
ILSY-Plantsoen 5  
2497 GA DEN HAAG  
Telefoon:   (070) 347 85 94  
Email:       info@zeinstraveerbeek.nl

*Bouwpartner:*   **ThuisinBouwen | Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling BV**  
Energieweg 17  
4231 DJ MEERKERK  
Telefoon:   (0183) 35 13 34  
Email:       info@thuisinbouwen.nl

*Begeleiding:*    **ThuisinBouwen BV**  
Energieweg 17  
4231 DJ MEERKERK  
Telefoon:   (0183) 35 13 34  
Email:       info@thuisinbouwen.nl

# VOOR HET PROJECT GELDENDE ALGEMENE VOORWAARDEN

## ALGEMEEN

Deze technische omschrijving is nauwkeurig en met zorg samengesteld. Voordat u verder leest, maken we graag een aantal zaken duidelijk om teleurstelling en misverstanden te voorkomen.

- We behouden het recht om wijzigingen aan te brengen in materialen en afwerking als dat noodzakelijk blijkt tijdens de voorbereiding en bouw. Natuurlijk mogen deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de kwaliteit of waarde van de woning.
- In materialen kunnen kleurnuanceverschillen voorkomen ten opzichte van bemonstering en ten opzichte van partijleveringen. Wanneer dit zo is, heeft u geen recht op vergoeding van mindere of meerdere kosten.
- De op de tekeningen aangegeven installatietechnische onderdelen zijn indicatief.
- Aan eventueel opgenomen impressies, situaties, teksten, schetsen, etc. in de verkoopdocumentatie kunnen geen rechten worden ontleend.

## TYPES EN BOUWNUMMERS

Deze technische omschrijving is van toepassing op:

- Twee-onder-een-kapwoning A2: bouwnr: 51,52,66,67,70,71.
- Twee-onder-een-kapwoning B1: bouwnr: 53,54,68,69.
- Twee-onder-een-kapwoning D1: bouwnr: 79,80,81,82.
- Rijwoningen C2: bouwnr: 73,74,75,76,77,78.

## UITGANGSPUNTEN

Met uitzondering van datgene wat in deze technische omschrijving staat, zijn de onderstaande uitgangspunten van toepassing:

- Bouwbesluit 2012 en de gemeentelijke bouwverordening.
- Keuringseisen KOMO, KIWA en KEMA.
- EPC 0,0: De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) geeft aan hoe energiezuinig een woning is. Bij de berekening van de EPC spelen naast de isolatie ook bezonning, glasoppervlak en installatietechniek van de woning een rol. Door de toegepaste isolatie en duurzame installaties behalen de woningen in de standaard configuratie een EPC-waarde van 0,0 of lager.
- Woning wordt voorzien van duurzaam hout of Keurhout en krijgt een Duurzaam hout verklaring.
- De voor de omgevingsvergunning, activiteit Bouw, benodigde tekeningen en bouwbesluitberekeningen inclusief de aanvraag omgevingsvergunning, activiteit Bouw.
- De voor de omgevingsvergunning, activiteit Bouw, en de bouw van de woning benodigde constructietekeningen, constructieberekeningen en installatietekeningen.
- Woningborg Garantie- en Waarborgregeling.

## **BOUWBESLUIT BEGRIPPEN**

In het Bouwbesluit 2012 komen ruimte-omschrijvingen, zoals slaapkamer en woonkamer niet meer voor. Deze zijn vervangen door bouwbesluitbegrippen. Om het voor u begrijpelijk te houden, zijn in de verkoopdocumentatie en tekeningen de oude ruimteomschrijvingen aangehouden. We zetten de ruimte-omschrijving en de bouwbesluitbegrippen voor u achter elkaar, zodat u weet waarover we het hebben in deze technische omschrijving.

<u>Ruimte-omschrijving</u>	<u>Bouwbesluitbegrip</u>
Woonkamer, keuken, slaapkamers	verblijfsruimte*
Berging	bergingsruimte*
Badkamer	badruimte*
Toilet	toiletruimte*
Hal, overloop	verkeersruimte*
Vliering, zolder(kamer(s))	onbenoemde ruimte*
Meterkast	meterruimte*

\* Voor zover deze ruimten voldoen aan de eisen van het bouwbesluit

## **MEER- EN MINDERWERK**

Als u gekozen heeft voor meer- en/of minderwerk, bevestigen we schriftelijk de gemaakte afspraken in de meer- en minderwerkopdracht.

De wijze waarop u het meer- en/of minderwerk betaalt, staat in de aannemingsovereenkomst.

Het kan zijn dat niet al uw wensen met betrekking tot meer- en minderwerk mogelijk zijn. Dit kan komen door garantievoorwaarden, het Bouwbesluit of het stadium van werkvoorbereiding of uitvoering waarin we ons bevinden.

## **TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN TEKENINGEN**

Als er verschillen zijn tussen deze technische omschrijving en wat er in de verkoopdocumentatie en tekeningen staat, is deze technische omschrijving leidend.

## **AANSLUIT- EN LEGESKOSTEN**

Tijdens de bouw wordt een tijdelijke watermeterput en stroomkast op de bouw geplaatst. In de aanneemsom zitten de kosten voor de aanleg, het aansluiten, ingebruikstelling en verbruik van water en stroom tijdens de bouw. Ook de legeskosten voor de benodigde vergunning(en) zijn in de aanneemsom meegenomen.

Let op! Als toekomstige bewoner mag u zelf de energieleverancier kiezen en bij wie u een televisie- en internetabonnement afneemt. Voor het water ligt de leverancier meestal vast per gemeente. Het is slim om dit soort aansluitingen tijdig te regelen, zodat u energie, water en internet heeft als u de sleutel krijgt.

## **VERZEKERINGEN**

De bouw wordt tot aan de oplevering door de aannemer verzekerd onder de dekking van een zogenaamde Construction All Risk (CAR) verzekering. Op het moment dat u de sleutel krijgt moet u een opstalverzekering hebben afgesloten. Het is ook aan te raden de inboedelverzekering vanaf die datum in te laten gaan.

## **OPLEVERINGS- EN ONDERHOUDSTERMIJN**

In de aannemingsovereenkomst staat binnen hoeveel werkbare werkdagen wij uw huis moeten opleveren. Na de oplevering geldt een onderhoudstermijn van zes maanden.

## **BETALINGEN**

De aanneemsom betaalt u in termijnen. Het aantal termijnen en moment van betaling staat in de aannemingsovereenkomst.

## **RISICOVERREKENING**

Risicoverrekening is niet van toepassing. De overeengekomen aanneemsom staat vast. Een eventuele wijziging in het btw-tarief wordt wel verrekend (volgens artikel 52 van de Wet op de omzetbelasting 1968).

## **GARANTIES**

Op dit project is de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling van toepassing. U krijgt een certificaat als bewijs. Deze garantie biedt een afbouwwaarborg en herstelwaarborg. Dat wil zeggen dat u ervan verzekerd bent dat de woning wordt afgebouwd volgens alle gemaakte afspraken en bouwkundige kwaliteit. Kijk ook eens op [www.woningborg.nl](http://www.woningborg.nl) voor meer informatie.

## **ONDERHOUD**

Om optimaal te profiteren van de garantie die we bieden, moet u onderhoudsinspecties en onderhoudswerkzaamheden laten uitvoeren volgens Woningborggarantie bijlage A. Voor sommige werkzaamheden is het noodzakelijk dat u een specialistische bedrijf opdracht geeft. We adviseren u om zelf bij te houden welke onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd.

## **PRIVACY**

De persoonsgegevens uit de koop-/aannemingsovereenkomst verwerken we zorgvuldig volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. We gebruiken uw persoonsgegevens om:

- contact met u te kunnen hebben over de realisatie van de woning;
- onderaannemers en onderaannemers in de gelegenheid te stellen om contact met u op te nemen;
- onderhoud na realisatie van de woning uit te kunnen voeren;
- om met u in contact te komen en te reageren op door u gestelde vragen;
- om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

We maken tijdens de bouw en na oplevering foto's van het project en mogelijk ook uw woning. Deze beelden zetten wij in voor journalistieke en informatieve doeleinden.

## **OPEN HUIS**

U bent natuurlijk ontzettend nieuwsgierig hoe mooi uw huis wordt. Het is niet toegestaan zelf de bouwplaats te betreden. Omdat we het leuk vinden de hoogtepunten met u te delen, organiseren we tijdens de bouw een aantal kijkmomenten. Zo kunt u met eigen ogen zien hoe ver de bouw gevorderd is. Deze kijkmomenten zijn extra leuk, want u ontmoet toekomstige burens.



# BOUWOMSCHRIJVING WONING

## BOUWPLAATS VOORZIENINGEN

### Schoonmaken

Minimaal twee weken voor de oplevering krijgt u van ons schriftelijk de datum en het tijdstip van de oplevering door. Wat een leuk moment! We zorgen ervoor dat de woning bezemschoon wordt opgeleverd. Het sanitair, tegelwerk en de beglazing is opleverschoon. Opleverschoon is zo schoon dat u kunt beoordelen of alles heel is en naar wens. Eventueel bouwafval en grove puinresten zijn bij oplevering uiteraard ook uit het huis en de tuin verwijderd.

## PEIL EN UITZETTEN

### Maatvoering

De maten op de tekening staan in millimeters, tenzij anders aangegeven. Als de maatvoering tussen wanden wordt aangegeven, is nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking en de benodigde constructieve wanddikte.

Binnenmaten kunnen afwijken. Neem geen risico. Voordat u kasten, keuken of gordijnen gaat bestellen, meet de betreffende ruimte dan in of laat deze inmeten. Dat kan tijdens één van de laatste kijkdagen op de bouw.

Het peil 'P' is de bovenkant van de begane grondvloer van uw woning. Dat is handig om te weten, want vanuit dit peil worden de hoogtematen gemeten. Het peil wordt door de gemeente aangegeven.

## GRONDWERK

### Grondwerk

We werken met een gesloten grondbalans. Dat betekent dat overtollige grond niet wordt afgevoerd en dat er geen grond wordt aangevoerd. Voor oplevering wordt de in depot aanwezige grond (voor zover van toepassing) over de kavels verdeeld en geëgaliseerd. De hoogte van de grond is bij oplevering circa 30-40 cm onder peil. De tuin wordt verder niet afgewerkt.

Bij bouwnummer 79, 80, 81, 82 is bij oplevering de hoogte van de grond circa 10cm onder peil bij de voorgevel en circa 40cm onder peil bij de achtergevel en achtertuin.

### Grondwerk ten behoeve van bestrating.

Het grondwerk onder de bestratingen is in de aanneemsom opgenomen. Hoe deze bestrating eruit ziet, staat in deze Technische Omschrijving.

### Tuin

Door het niveauverschil van straten of verschil in peilhoogten van de woningen kan de hoogte van het maaiveld van aan elkaar grenzende percelen verschillen. Als u wat aan dit hoogteverschil wilt doen, bent u daar samen met de burens verantwoordelijk voor. Achter op het kavel bij nummer 80 (klein gedeelte) 81 en 82 wordt een betonnen keerwand geplaatst om het hoogteverschil in de tuin met het achterliggende perceel op te vangen. De betonnen voet staat in het achterliggende perceel.

### Woonrijp maken

Het woonrijp maken van het gebied gebeurt door de civiel aannemer. Onder het woonrijp maken verstaan wij dat wij de weg naar u woning zo aanleggen, dat uw woning goed bereikbaar is.



## **RIOLERING**

### Algemeen

De riolering wordt deze aangesloten op de uitlopers van de gemeente. De hemelwaterafvoer van uw woning wordt aangesloten op de uitlopers van de gemeente of afgevoerd naar open water.

Er wordt onder de woning drainage aangebracht die met de oplevering werkend is.

### Riolering (vuilwater)

In de sanitaire ruimten, keuken en technische ruimte (c.q. opstelplaats warmtepomp, boiler en wasmachine) komt een riolering. Deze wordt uitgevoerd in pvc compleet met de nodige hulpstukken, zoals ontstoppings-, verloop- en spuitstukken en beluchtingen.

### Riolering (hemelwater)

Riolering wordt uitgevoerd in pvc en ligt onder het maaiveld. De hemelwaterafvoeren tot 10 cm boven maaiveld worden uitgevoerd in zink.

### Douche WTW (warmte terugwinning)

Er wordt een WTW-douche geplaatst. Een WTW-douche warmt het tapwater op met afvoerwater. Daardoor is er minder energie nodig en zijn uw stookkosten lager.

## **BESTRATING**

### Bestrating

Vanaf het trottoir tot aan de toegang van de aanpandige bergingen, worden twee stroken betontegels van 400x600mm aangebracht. Niet van toepassing bij de woningen 74 en 77.

Vanaf het trottoir tot aan de voordeur komt een pad met betontegels van 400x600 mm. Als het mogelijk/nodig is combineren we dit met een pad naar de bergingsdeuren.

## **TERREININVENTARIS**

### Erfscheiding & Tuinhekken

Er worden hagen geplaatst op de plekken die aangegeven staan op de juridische situatietekening.

Gebouwde erfafscheidingen tussen woningen en percelen (op erfgrenzen) zijn in dit plan niet van toepassing.

## **SONDERING & HEIWERK**

### Sondering

Voor het bepalen van de lengte van de heipalen, worden er sonderingen uitgevoerd om een goede indruk te krijgen van de bodemgesteldheid en de draagkracht van de verschillende grondlagen. De kosten hiervan zijn in de aanneemsom opgenomen.

### Funderingspalen

De funderingspalen zijn geprefabriceerde betonpalen.

## **BETONWERK**

### Fundering

De fundering wordt uitgevoerd als een geprefabriceerde betonfundatie met de nodige wapening. Dit wordt gedaan volgens de berekening van de constructeur.

# METSELWERK & GEVEL

## Algemeen

Om uw woning goed te kunnen ventileren, worden in de spouwmuur stootvoegen opgehouden. De spouwmuren worden voorzien van spouwankers. Om scheurvorming of andere vorm van schade te voorkomen, worden er dilataties aangebracht. De plaats van dilataties wordt bepaald aan de hand van het advies van de Nederlandse Baksteen Industrie. Onder alle kozijnen op peil worden prefab kantplanken aangebracht of gemetselde spiegels.

Als het buitenkozijn niet onder de dakoverstek ligt, worden lood-vinylslabben aangebracht boven de kozijnen. Waar het dak en het metselwerk elkaar vinden, komt lood (of loodvervanger).

## Dragende binnenwanden

De dragende binnenwanden, spouwmuur en binnenspouwbladen zijn, op de begane grond en 1<sup>e</sup> verdieping, van kalkzandsteenelementen. Op de 2<sup>e</sup> verdieping zijn de wanden van houtskeletbouw (HSB). De woningscheidende wanden op de 2<sup>e</sup> verdieping zijn van kalkzandsteenelementen of HSB.

## Binnenwanden

De niet dragende binnenwanden/separatiewanden zijn van 100 mm dikke gipsblokken.

## Gevelplint

Het gevelmetselwerk plint is van baksteen waalformaat, wildverband.  
Type steen is zwart E643.

## Gevel

Het gevelmetselwerk is van baksteen waalformaat en wordt in wildverband aangebracht.

Type rood E761: kavel 51, 52, 53, 54, 76, 77, 78, 81 en 82

Type paarsrood E511: kavel 79 en 80

Type rood E211: kavel 73, 74 en 75

Type keimsteen: kavel 66, 67, 68, 69, 70, 71, 79, 80, 81, 82

## Gevelaccenten

De accenten in het gevelmetselwerk, zoals op de tekening, worden uitgevoerd in een baksteen waalformaat.

Type paars E341: kavel 51, 52, 53, 54, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81 en 82

Type oker E211: kavel 79 en 80

## Metselwerk lateien

Als het constructief nodig is, worden bij de muuropeningen in het gevelmetselwerk boven de gevelkozijnen stalen lateien/geveldrager of murfor aangebracht.

## Voegwerk

Voegen worden circa 3mm verdiept doorgestreekt aangebracht.

## Spouwisolatie

De spouwisolatie ter plaatse van het gevelmetselwerk bestaat uit harde persing isolatie  $R_{c} \geq 4,5 \text{ m}^2\text{K/W}$ .

## Raamdorpels

Voor de raamdorpels onder de buitenraamkozijnen (met uitzondering van de peilkozijnen) worden prefab betonnen raamdorpels toegepast.

## Spekbanden

Indien er spekbanden op de tekening staan aangegeven, worden uitgevoerd als grijze prefab betonelementen uitgevoerd.

### Sierelementen

Indien er sierelementen op de verkooptekening staan aangegeven, worden deze uitgevoerd als grijze prefab betonelementen.

### Houten gevelbekleding

Waar conform de verkooptekeningen gevelbekleding staat aangegeven, wordt dit aangebracht.

## **VLOEREN**

### Begane grond vloer

De begane grondvloer wordt uitgevoerd als een geïsoleerde systeemvloer, voorzien van isolatie van kunststof  $R_c \geq 4,5 \text{ m}^2\text{K/W}$ .

### 1<sup>e</sup> verdiepingsvloer

De 1<sup>e</sup> verdiepingsvloer is uitgevoerd als breedplaatvloer met V-naden in het zicht. Het plafond is afgewerkt conform de afwerkstaat.

### 2e verdiepingsvloer

De 2<sup>e</sup> verdiepingsvloer is uitgevoerd als kanaalplaatvloer met V-naden in het zicht. Het plafond is afgewerkt conform de afwerkstaat.

### Begane grondvloer, externe berging (*alleen van toepassing bij kavel 74 en 77*)

De vloer van de berging is een geprefabriceerde betonnen vloerplaat. De peilmaat is gelijk aan de afgewerkte begane grondvloer van de woning.

## **HOUTEN DRAAGCONSTRUCTIES**

### Hellend dak

Het dakbeschot op hellende daken bestaat uit geïsoleerde dakelementen. De onderzijde van deze dakelementen wordt afgewerkt met koplatten bij de naden. Het schuine dakvlak heeft standaard een witte kleur.

### Platte daken niet geïsoleerde aanpandige berging

Het dakbeschot van de berging bestaat uit geschaafde houten balklaag met een Spanoplaat dakbeschot zonder isolatie. De platte daken worden op voldoende afschot gelegd naar de hemelwaterafvoeren. Het platte dak is afgetimmerd met een Western Red Cedar (WRC) boeideel, conform tekening.

### Houtskeletbouw (HSB) binnenspouwbladen

HSB-binnenspouwbladen worden toegepast vanaf de 2<sup>e</sup> verdiepingsvloer.

### Geprefabriceerde niet geïsoleerde externe berging (*alleen van toepassing bij kavel 74 en 77*)

De wanden worden uitgevoerd als houtskeletbouw (HSB). De binnenzijde is onafgewerkt en de buitenzijde wordt voorzien van gevelbekleding.

Het dakbeschot van de berging bestaat uit geschaafde houten balklaag met een dakbeschot zonder isolatie. De platte daken worden op voldoende afschot gelegd naar de hemelwaterafvoeren.

## **METALEN CONSTRUCTIES**

### Algemeen

Waar het volgens de constructieberekening nodig is worden stalen balken, kolommen en lateien aangebracht.

## KANALEN

### Dakdoorvoer

In het dakvlak worden dakdoorvoeren aangebracht. Dit is voor beluchting van de riolering en toe- en afzuiging van de WTW-installatie. Deze doorvoeren zijn op de verkooptekening aangegeven, maar kunnen i.v.m. technische vereisten verplaatst worden.

## KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

### Buitenkozijnen en –ramen

De hardhouten gevelkozijnen worden fabrieksmatig afgewerkt met een dekkende verflaag. De binnenkant en buitenkant van de kozijnen hebben dezelfde kleur. Als de kozijnen in de woningen gemonteerd zijn, worden ze nog afgeschilderd.

Buitendeurkozijnen en kozijnen worden voorzien van onderhoudsarme onderdorpels als ze gelijk lopen met onderkant van de begane grondvloer.

### Buitendeuren

De buitendeuren van de woning zijn van hardhout. Er zijn vier type deuren.

- voordeur, voorzien van brievenbus
- dubbele openslaande deuren woonkamer
- handbediende sectionaaldeur (*niet van toepassing bij kavel 74 en 77*)
- enkele buitenbergingsdeur voor de aanpandige bergingen als ook de losse bergingen bij kavel 74 en 77.

### Hang- en sluitwerk gevelkozijnen

Al het hang- en sluitwerk voor de gevelkozijnen voldoet minimaal aan de eisen gesteld in het Bouwbesluit (weerstandsklasse 2 conform politiekeurmerk).

De sloten in de buitendraaideuren zijn gelijksluitende cilindersloten met meerpuntssluitingen, voorzien van kerntrekbeveiliging.

### Binnendeurkozijnen

De binnendeurkozijnen zijn van Svedex staal zonder bovenlicht. De kozijnen worden in RAL-kleur 9010 afgewerkt.

### Binnendeuren

De binnendeuren zijn vlakke opdekdeuren. De deuren worden fabrieksmatig afgelakt in RAL-kleur 9010.

We passen twee type deuren toe

- Svedex CN07 tussen hal-woonkamer
- Svedex CN55 voor de overige deuren

Afmetingen

De binnendeuren zijn 930 x 2.315 mm groot

De meterkastdeur is 730 x 2.315 mm groot

Onder de binnendeuren worden geen stofdorpels toegepast. We laten een vrije ruimte open van ± 20-25 mm voor het vrij draaien van de deuren en benodigde ventilatie.

### Hang- en sluitwerk binnendeuren

De binnendeuren worden afgehangen aan metalen scharnieren. De deurkrukken en rozetten zijn van Svedex RVS type: House, Mood of World. De binnendeuren krijgen loopsloten en de deuren van toilet- en bad-/doucheruimten worden voorzien van een zogenaamd 'vrij- en bezetslot'. Op de meterkast plaatsen we een kastslot.

### Dakramen

De woningen op kavel 79, 80, 81 en 82 krijgen een dakraam van 780 x 980 mm, voorzien van HR++ beglazing.

## **TRAPPEN**

### Trappen van hout

De trap van de begane grond naar de 1<sup>e</sup> verdieping is een dichte trap. Naar de zolder komt een open trap. Beide zijn van vurenhout.

Zoals op de verkooptekening aangegeven worden op diverse plaatsen houten spijlenhekwerken aangebracht van vuren hout. Waar de leuning aan het hekwerk is gemonteerd, komt een hekwerk met gesloten paneel.

De houten leuning worden gemonteerd op aluminium leuningdragers.

De zichtzijde van de trapgaten ter plaatse van de vloerovergang worden afgetimmerd met een multiplex plaat.

De trappen, hekwerken, balustrade, spullen, trapbomen en trapgat betimmeringen worden gegrond opgeleverd. Vurenhout is een zachte houtsoort en gevoelig voor beschadigingen. We adviseren u de trap na oplevering te bekleden.

## **DAKBEDEKKINGEN**

### Pannen

Op de hellende daken komen keramische dakpannen, inclusief de benodigde hulpstukken. Verankering van de pannen overeenkomstig advies van de leverancier / fabrikant.

Type dakpan leikleur 3310: kavel 51, 52, 53, 54, 73, 74, 75, 79 en 80

Type dakpan zwart 3126: kavel 66, 67, 68, 69, 70 en 71

Type dakpan rood 3115: kavel 76, 77, 78, 81 en 82

### Dakbedekking platte daken

Platte daken krijgen bitumineuze 2 laagse dakbedekking en/of 1 laagse EPDM-dakbedekking. De aannemer kiest tijdens de bouw welke dakbedekking het meest geschikt is. De dakranden worden afgewerkt met een aluminium gecoate daktrim.

## **DAKGOTEN**

### Dakgoten

Langs de onderkanten het hellende dak worden getimmerde goten of mastgoten aangebracht. Dat doen we op de manier zoals op de gevelaanzichten van de verkooptekening staat.

## **THERMISCHE ISOLATIE**

### Wandafwerking buiten

Achter de gevelbekleding/buitenbetimmering van geïsoleerde ruimten wordt isolatie aangebracht  $R_c \geq 4,5 \text{ m}^2\text{K/W}$ .

### Dakbeschot met pannen hellend dak

Het dakbeschot samen met de keramische pannen op de hellende daken heeft een gezamenlijke isolatie waarde  $R_c \geq 6,0 \text{ m}^2\text{K/W}$ .

## **STUKADOORSWERK**

De manier waarop de wanden en plafonds worden afgewerkt, staat omschreven in de afwerkstaat. E.e.a. conform brochure Bedrijfschap Afbouw versie T.1003.10 uitgave Januari 2010.

## **NATUUR- EN KUNSTSTEEN**

### Binnendeurdorpels

Bij de binnendeuren van de toiletruimte en bad-/doucheruimte worden kunststenen Holonite Granero 4 (kleur antraciet) dorpels geplaatst.

### Vensterbanken

Op de binnenspouwbladen bij de raamkozijnen met een borstwering komen Hardstenen MI vensterbanken. Deze vensterbanken steken circa 30-50 mm over ten opzichte van de onderliggende wand. In het toilet en de bad- en doucheruimte komen geen vensterbanken. Ook op de plek waar de keuken komt en bij kozijnen tot op de grond plaatsen we geen vensterbanken.

### Bovenzijde inbouwreservoir

Op de bovenzijde van de inbouwreservoirs komt een Holonite Granero nr 4 afwerking.

### Dorpel t.p.v. douchehoek

Onder de glazen douchewand en douchedeur komt een Holonite Granero nr 4 dorpel als afscheiding.

## **TEGELWERK**

### Vloertegelwerk

In de toilet op de begane grond, toilet op de 1<sup>e</sup> verdieping en de badkamer komen vloertegels van circa 600 x 600 mm van het merk Mosa Residential. De wandtegels zijn het circa 300 x 600 mm groot en van het merk Mosa Scenes.

### Hoogte wandtegels

- Toiletruimte begane grond – tot ± 1500mm
- Toiletruimte 1<sup>e</sup> verdieping – tot ± 1500m
- Badkamer 1<sup>e</sup> verdieping – tot plafond

De vloertegels worden niet strokend geplaatst met de wandtegels. Dat wil zeggen dat de naden kunnen verspringen.

Bij de binnendeuren van de toiletruimte en bad-/doucheruimte worden kunststenen Holonite Granero 4 dorpels geplaatst.

### Voegwerk

De wand- en vloertegels worden grijs gevoegd. De exacte kleur wordt tijdens de uitvoering bepaald. Alle inwendige hoeken van het tegelwerk en naden tussen dorpels en kozijnen in ruimten met tegelwerk worden gekit met sanitairkit.

## DEKVLOEREN

### Dekvloeren

Met uitzondering van de vloeren achter de knieschotten komt overal een zandcement dekvloer.

Wij adviseren u om niet in de dekvloeren te boren, hakken, spijkeren en/of te nieten. Onder de dekvloer lopen allerlei leidingen van bijvoorbeeld van de vloerverwarming en u loopt risico deze te beschadigen.

## BINNENINRICHTING EN AFBOUWTIMMERWERK

### Leidingkokers

Ventilatiekanalen en standleidingen worden aangebracht zoals op de verkooptekeningen staat. Daar waar mogelijk worden de leidingkokers zoveel mogelijk uitgevoerd in gipsblokken. Dit is hetzelfde materiaal als de lichte scheidingswanden. Als het niet op de tekening staat aangegeven, worden de leidingkokers afgetimmerd en behangklaar afgewerkt.

In de bergingen en bij de technische ruimtes, zijn alle leidingen in het zicht.

### Keukeninrichting

Bij de aankoop van de woning ontvangt u een waardecertificaat tussen de €5.000,- en €8.500,- inclusief BTW, afhankelijk van het woningtype, welke te verzilveren is bij Middelkoop Keukens te Culemborg.

> Bouwnummer 74 en 77: €5.000 inclusief btw

> Bouwnummer 73, 75, 76 en 78: €6.000 inclusief btw

> Bouwnummer 51 t/m 54, 66 t/m 71: €7.500 inclusief btw

> Bouwnummer 79 t/m 82: €8.500 inclusief btw

Middelkoop Keukens heeft voor elke woningtype een passend keukenvoorstel inclusief apparatuur en montagekosten uitgewerkt. De standaard aansluitpunten in uw keuken zijn op dit voorstel afgestemd en staan op de 0-tekening weergegeven. Indien u meer aansluitpunten dan standaard kiest of aansluitpunten wenst te verplaatsen, dan ontvangt u hiervoor een offerte. U kunt er tevens voor kiezen een keuken volgens uw eigen wens bij Middelkoop Keukens te samen te stellen. U ontvangt een offerte van Middelkoop Keukens, waarop het bedrag van het waardecertificaat in mindering wordt gebracht.

De keuken krijgt twee of drie afzuigventilatieventielen gekoppeld aan het ventilatiesysteem. Deze ventielen zijn niet geschikt voor aansluiting op een wasemkap. U dient een zogenoemde recirculatie afzuigkap toe te passen. De werking van de afzuigventielen moet gewaarborgd zijn in verband met de Garantieregeling en de voorschriften van het Bouwbesluit.

Indien u er voor kiest om geen keuken bij Middelkoop keukens te Culemborg te kopen worden de standaard aansluitpunten geplaatst zoals op de nul-tekening is aangegeven. In dit geval krijgt u via het meer- en minderwerk het bedrag de keukencheck minus 21% retour voor het vervallen van de keukeninrichting. Wijzigingen op de installatie bij aankoop van een keuken bij derden kunnen voor de sluitingsdatum ruwbouw worden aangevraagd middels het indienen van een duidelijk gemaatvoerde keuken installatietekening. Het plaatsen van de keuken dient in alle gevallen na de oplevering van de woning plaats te vinden en valt buiten de Woningborg-garantie.



### Meterkast

De achterwand van de meterkast wordt voorzien van een meterschot volgens voorschrift van het energiebedrijf.

### Vloerverwarming verdeler

De omtimmering van de vloerverwarmingverdelers en leidingen op de 1<sup>e</sup> verdieping, is van multiplex gegrond en afgeschilderd of voorzien van een metalen omkasting met RAL-kleur 9016.

## **BEGLAZING**

### Gevelbeglazing

De beglazing van gevelkozijnen, ramen en deuren bestaat, uit isolerend triple glas (HR+++). Als uw woning kozijnen heeft die tot de begane grondvloer komen, kunt u tegen een meerprijs kiezen voor veiligheidsglas. Het toepassen van veiligheidsglas is niet verplicht vanuit het Bouwbesluit 2012.

## **SCHILDERWERK**

### Buiten schilderwerk

Het onderstaande buiten schilderwerk wordt dekkend afgelakt:

Houten gevelkozijnen, kozijnhout	RAL 9001
Houten gevelkozijnen, raamhout	RAL 7037
Houten gevelkozijnen, voordeuren	RAL 7037
Houten gevelkozijnen, achterzijde terrasdeuren	RAL 9001
Houten gevelkozijnen, balkondeuren (indien aanwezig)	RAL 7037
Houten luifel	RAL 9001
Goten, dakranden en overstekken	RAL 9001
Gevelbekleding: 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,81, 82	RAL 7037
Overige betimmeringen, niet specifiek benoemd	RAL 9001
Mineraal verfwerk gevels	Naturweiss

### Binnen schilderwerk

Het onderstaande binnen schilderwerk wordt uitgevoerd met watergedragen verf en dekkend afgelakt:

Neggelatten	RAL 9001
Houten gevelkozijnen, kozijnhout	RAL 9001
Houten gevelkozijnen, raamhout	RAL 7037
Houten gevelkozijnen, voordeuren	RAL 7037
Houten gevelkozijnen, achterzijde terrasdeuren	RAL 9001
Houten gevelkozijnen, balkondeuren (indien aanwezig)	RAL 7037
Verdeler vloerverwarming (indien van toepassing)	RAL 9010

Overige houten betimmeringen / aftimmeringen, voorzien van grondverf, geen verdere afwerking.

## WATERINSTALLATIES

### Koud- en warmwaterinstallatie

De leidingen worden zoveel mogelijk in de wanden weggewerkt. In de keuken worden de waterleidingen en de afvoer van de gootsteen op een standaard plaats afgedopt conform nul-tekening van Middelkoop Culemborg. Bij het bepalen van deze standaard plaats wordt uitgegaan van de gestippeld aangegeven keukenopstelling.

#### Koudwaterleiding:

- gootsteen en afwasmachine (in 1 aansluiting) in de keuken
- wandcloset en handwasbakje in de toiletruimte begane grond
- wandcloset in toiletruimte 1<sup>e</sup> verdieping
- warmtepomp
- wasmachine
- wastafel, bad- en douchekraan in de badkamer
- buitenkraan

#### Warmwaterleiding:

- gootsteen in de keuken,
- wastafel, bad- en douchekraan in de badkamer

## SANITAIR

### Algemeen

In de technische ruimte komt een kraan met slangwartel voor de warmtepomp en wasmachine.

### Sanitair

Als u kiest voor de badkamer die bij de koop is inbegrepen en geen gebruik maakt van de keuzemogelijkheid voor sanitair en tegels, wordt uw woning opgeleverd met onderstaand.

#### Toiletruimte begane grond

- Toilet
  - wandcloset diepspoel wit Villeroy & Boch Omnia Architectura design met zitting SC & QR Combipack
  - closetzitting met deksel Villeroy & Boch Omnia Architectura
  - inbouwreservoir met frontbediening Grohe Rapid SL met bedieningspaneel Grohe Arena Cosmopolitan verticaal chroom mat
- Fontein
  - fontein Villeroy & Boch Architectura wit
  - fonteinkraan Grohe Eurostyle Cosmopolitan chroom xs-size

#### Toiletruimte 1<sup>e</sup> verdieping

- Toilet
  - wandcloset diepspoel wit Villeroy & Boch Omnia Architectura
  - closetzitting met deksel Villeroy & Boch Omnia Architectura
  - inbouwreservoir met frontbediening Grohe Rapid SL met bedieningspaneel Grohe Arena Cosmopolitan verticaal chroom mat

#### Badkamer 1<sup>e</sup> verdieping

- Douche
  - Grohe Grohtherm 1000 New comfortset hoh 15 cm met koppeling chrome.
  - Novellini Lunes draaideur 90 x 195 mat chroom-helder

- Novellini Lunes zijwand 90 x 195 mat chroom-helder
- Berg Premium Line douchegoot 70cm
- Wastafel
  - wastafel wit Villeroy & Boch Architectura 60x47cm wit
  - wastafelkraan Grohe Eurosmart chroom m-size
  - spiegel Alterna Square rechthoekig 80 x 60cm
- Bad
  - Bad Villeroy & Boch Omnia Architectura rechthoek 180x80cm wit
  - Badkraan Grohe Eurosmart chroom met badset
- Radiator
  - Vasco Bb-bathline handdoekradiator wit

## **VERWARMINGSINSTALLATIE**

### Algemeen

Onderstaande temperaturen kunnen gerealiseerd worden bij een buitentemperatuur tot -10°C, bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken, ononderbroken stookgedrag, bij gesloten ramen en deuren en de ventilatie ingeschakeld in de laagste stand.

Verblijfsruimten, zoals de woonkamer, overige kamers en keuken:	22° Celsius
Verkeersruimten, zoals de gang, hal, trap en overloop:	18° Celsius
Toiletruimte:	18° Celsius
Badkamer:	22° Celsius
Zolder:	niet verwarmd
Berging:	niet verwarmd

### Warmtebron

Er wordt een aardwarmtepomp met gesloten bron toegepast, voorzien van een boiler van 200 liter. De warmtepomp zet de energie uit de bodem om in warmte, die geschikt is om uw woning te verwarmen en warmte om het tapwater op te warmen.

Koelen: Om de bron na een stookseizoen te regenereren moet de woning in de zomer ook gekoeld worden. Het koelen van de woning kan een verschil van circa 2-3°C t.o.v. de buitentemperatuur opleveren. Wanneer u in de zomer de woning koelt via het systeem dan brengt u weer warmte in de bodem die u in de winterperiode aan de bodem heeft onttrokken. Indien u niet of onvoldoende koelt in de zomer dan zal/kan de bodembron na verloop van tijd te ver afkoelen en uiteindelijk onbruikbaar worden om uw woning van warmte te voorzien. Voor het gebruik van de koelfunctie wordt alleen een geringe hoeveelheid energie verbruikt door schakelingen en circulatiepompen.

### Temperatuurregeling

De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een binnenvoeler in de woonkamer met naregeling van het type master-slave in verblijfsruimtes en douche- en of badruimte).

### Elektrische radiator

In de badkamer wordt een elektrische radiator geplaatst.

### Vloerverwarming als hoofdverwarming

Uw woning wordt voorzien van comfortabele vloerverwarming op de begane grond en 1<sup>e</sup> verdieping. In de meterkast en berging komt geen vloerverwarming. Ten behoeve van de vloerverwarming worden zogenaamde vloerverwarmingsverdelers aangebracht, dit conform de op de verkooptekening aangegeven posities.

De capaciteit van de vloerverwarming is berekend op een steenachtige vloerafwerking.

Het uitgangspunt voor de berekeningen is het toepassen van een vloerafwerking met een warmteweerstand van 0,08 m<sup>2</sup>K/W of lager.

- We adviseren bij het uitzoeken van de vloerafwerking een warmteweerstand van 0,02 m<sup>2</sup>K/W te hanteren.

Tegels, natuursteen en pvc-vloeren geleiden de warmte het best. Hout, parket, laminaat, en tapijt zijn minder (of niet) geschikt. Wanneer u geen rekening houdt met de warmteweerstand, dan loopt u het risico dat het niet behaaglijk wordt in huis en/ of zelf de vereiste ruimtetemperatuur niet gehaald wordt.

**Wij adviseren u om niet in de dekvloeren te boren, hakken, spijkeren en/of te nieten. In de dekvloer liggen leidingen.**

## **MECHANISCHE VENTILATIE**

### WTW-installatie

De lucht wordt mechanisch ingeblazen en afgezogen door middel van een warmteterugwinunit (WTW-installatie). Het gebalanceerde systeem zorgt ervoor dat er verse buitenlucht in de woon- en slaapkamers wordt aangevoerd, terwijl de lucht uit de toiletten, badkamer en keuken juist direct naar buiten wordt afgevoerd.

De lucht die wordt ingeblazen in de woning, is voorverwarmd door de geïntegreerde warmtewisselaar in de WTW-unit. Dat zorgt voor een heel aangenaam binnenklimaat.

### Bediening

De installatie bedient u in woonkamer en badkamer.

### Recirculatiekap

Houdt er rekening mee bij het kopen van een keuken dat de afzuiging niet kan worden aangesloten op de afzuigkanalen. Een recirculatiekap biedt oplossing.

### Kanalen

De kanalen van de mechanische ventilatie zijn van verzinkt plaatstaal. De kanalen zijn grotendeels in de vloeren en leidingkokers weggewerkt. Indien er kanalen op de 2<sup>e</sup> verdieping komen of in de technische ruimte, zijn deze niet weggewerkt.

## ELEKTRISCHE INSTALLATIE E.D.

### Elektra

De wandcontactdozen, afdekplaten en het schakelmateriaal worden zijn van het merk Niko in de kleur wit. Dubbele wandcontactdozen worden geplaatst in een horizontaal afdekraam. Zie ook de afwerkstaat.

### Elektraleidingen

Elektraleidingen worden zoveel mogelijk in wanden en vloeren weggewerkt. In de meterkast en berging worden de elektraleidingen en wandcontactdozen in opbouw uitgevoerd.

### Schakelmateriaal en wandcontactdozen e.d.

Circa hoogtes inbouwmaterialen, tenzij anders op tekening aangegeven:

wandcontactdozen in de woonkamer/eethoek	300 mm. +vloer
wandcontactdozen in de slaapkamers	300 mm. +vloer
wandcontactdozen in overige ruimten (bijv. hal)	1050 mm. +vloer
CAI en telefoon	300 mm. +vloer
wandcontactdozen in keuken (boven aanrechtblad)	1250 mm. +vloer
wandcontactdoos voor recirculatiekap	2150 mm. +vloer
wandcontactdoos op aparte groep voor vaatwasser	300 mm. +vloer
koelkast, loze leiding boiler keuken	300 mm. +vloer
wandcontactdoos op aparte groep voor magnetron/oven	300 mm. +vloer
wandcontactdoos op aparte groep 2x230v voor elektrisch koken	300 mm. +vloer
wandcontactdoos op aparte groep voor wasdroger en wasmachine	1250 mm. +vloer
aansluitingen in badkamer(s)	conform eisen

Op de tekening staat weergegeven waar de lichtpunten, schakelaars, wandcontactdozen, elektrische installatie en telecommunicatievoorzieningen komen.

De plaats van de lichtpunten kan iets afwijken in verband met de positie van de kanalen en/of wapening in de vloer.

### Rookmelder

Ter plaatse van de hal op de begane grond en op elke overloop komen tegen het plafond rookmelders. Als de zolderoverloop geen vlak plafond heeft (of door beperkte breedte) wordt de rookmelder op een pendel gemonteerd. De rookmelders zijn onderling gekoppeld en worden aangesloten op de elektrische installatie van de woning.

### Mediavoorzieningen

Zie de afwerkstaat.

### Zonnepanelen pannendak

De woningen worden voorzien van voldoende zonnepanelen om de woningen een EPC waarde te geven van gelijk of lager dan 0,0.

De zwarte zonnepanelen met bijbehorende aansluiting, regeling en omvormer, worden gemonteerd volgens een 'in dak systeem'. Dat wil zeggen dat de zonnepanelen verzonken tussen de dakpannen liggen. Er worden geen optimizers toegepast.

## **AFWERKSTAAT**

### **Entree**

vloer	cement afwerkvloer
wanden	behangklaar
plafond	fijn, wit spuitwerk
installatie	belinstallatie
	1 lichtpunt op 1 wisselschakelaar
	1 wisselschakelaar
	1 wisselschakelaar voor overloop
	1 schakelaar voor van buitenlamp
	1 wandcontactdoos gecombineerd met schakelaar
	1 rookmelder

### **Toilet begane grond**

vloer	cement afwerkvloer met vloertegels
wanden	wandtegels tot ± 1500mm+
wanden	spuitwerk vanaf ± 1500mm+
plafond	fijn wit spuitwerk
installatie	1 lichtpunt op schakelaar

### **Woonkamer**

vloer	cement afwerkvloer
wanden	behangklaar
plafond	fijn, wit spuitwerk
installatie	2 lichtpunten op 1 schakelaar
	1 schakelaar voor van buitenlamp
	5 dubbele wandcontactdozen
	2 UTP leidingen bedraad en afgemonteerd
	1 thermostaat/binnenvoeler voor verwarming en topkoeling
	hoofdbediening WTW-installatie

### **Keuken**

vloer	cement afwerkvloer
wanden	behangklaar
plafond	fijn, wit spuitwerk
installatie	2 lichtpunten op 1 schakelaar
	3 dubbele wandcontactdozen
	1 dubbele wandcontactdoos voor recirculatiekap/lichtlijst
	1 enkele wandcontactdoos voor koelkast
	1 enkele wandcontactdoos op aparte groep voor de vaatwasser
	1 enkele wandcontactdoos op aparte groep voor de oven/magnetron
	1 perilex wandcontactdoos op aparte groep 2 x 230 V
	1 loze leiding voor een boiler

### **Trapkast type 2-kap A2 en B1**

vloer	cement afwerkvloer
wanden	behangklaar
onderzijde trap	onafgewerkt
installatie	1 wandlichtpunt op schakelaar
	1 enkele wandcontactdoos gecombineerd met schakelaar
	1 enkele wandcontactdoos voor vloerverwarmingsverdeler
	1 aansluiting op aparte groep voor warmtepomp

### **Trapkast type 2-kap D1 en rij C2**

vloer	cement afwerkvloer
wanden	behangklaar
onderzijde trap	onafgewerkt
installatie	1 wandlichtpunt op schakelaar 1 enkele wandcontactdoos gecombineerd met schakelaar

### **Installatieruimte type rij C2**

vloer	cement afwerkvloer
wanden	behangklaar
plafond	fijn wit spuitwerk
installatie	1 wandlichtpunt 1 enkele wandcontactdoos gecombineerd met schakelaar 1 aansluiting op aparte groep voor warmtepomp 1 enkele wandcontactdoos voor vloerverwarmingsverdeler

### **Bergruimte begane grond type 2-kap D1**

vloer	cement afwerkvloer
wanden	behangklaar
plafond	fijn wit spuitwerk
installatie	1 lichtpunt op wisselschakelaar 1 wisselschakelaar 1 dubbele wandcontactdoos 1 enkele wandcontactdoos voor vloerverwarmingsverdeler 1 aansluiting op aparte groep voor warmtepomp

### **Berging type 2-kap A2, B1 en rij C2 hoekwoningen**

vloer	cement afwerkvloer
wanden	schoonmetselwerk
plafond	onafgewerkt
installatie	1 lichtpunt op wisselschakelaar (opbouw) 1 wisselschakelaar (opbouw) 1 dubbele wandcontactdoos (opbouw)

### **Externe berging type rij C2 tussenwoningen**

vloer	beton (geen verdere afwerking)
wanden	onafgewerkt
plafond	onafgewerkt
installatie	1 lichtpunt op schakelaar (opbouw) 1 dubbele wandcontactdoos (opbouw)

## **Overloop**



vloer	cement afwerkvloer
wanden	behangklaar
plafond	fijn wit spuitwerk
installatie	1 lichtpunten op 1 wisselschakelaar 2 lichtpunten op 1 wisselschakelaar (alleen Type 2-kap D1). 1 wisselschakelaar voor overloop zolder 1 dubbele wandcontactdoos 1 rookmelder

#### **Toilet 1<sup>e</sup> verdieping**

vloer	vloertegels
wanden	wandtegels tot ± 1500mm+
wanden	spuitwerk vanaf ± 1500mm+
plafond	fijn wit spuitwerk
installatie	1 lichtpunt op schakelaar

#### **Slaapkamer 1**

vloer	cement afwerkvloer
wanden	behangklaar
plafond	fijn wit spuitwerk
installatie	1 lichtpunt op schakelaar 2 lichtpunten op 1 schakelaar (alleen Type 2-kap D1). 3 dubbele wandcontactdozen 1 UTP leiding bedraad en afgemonteerd Naregeling

#### **Slaapkamer 2 en 3**

vloer	cement afwerkvloer
wanden	behangklaar
plafond	fijn wit spuitwerk
installatie	1 lichtpunt op schakelaar 3 dubbele wandcontactdozen Naregeling

#### **Inloopkast type 2-1 kap B1**

vloer	cement afwerkvloer
wanden	behangklaar
plafond	fijn wit spuitwerk
installatie	1 lichtpunt op schakelaar

#### **Badkamer**

vloer	vloertegels
wanden	wandtegels tot plafond
plafond	fijn wit spuitwerk
installatie	1 lichtpunt op schakelaar 1 wandlichtpunt op schakelaar 1 dubbele wandcontactdoos bij wastafel bediening WTW-installatie Naregeling

**Technische ruimte zolder type 2-kap A2, B1, D1 en rij C2**

vloer	cement afwerkvloer
wanden	behangklaar
kap	onafgewerkt
installatie	1 wandlichtpunt op schakelaar 1 dubbele wandcontactdoos 1 aansluiting WTW installatie 1 opstelplaat wasmachine en wasdroger

**Onbenoemde ruimte zolder**

vloer	cement afwerkvloer
wanden	behangklaar
kap	onafgewerkt
installatie	1 lichtpunt op wisselschakelaar 1 dubbele wandcontactdoos 1 rookmelder

**Buiten**

installatie	1 buitenlichtpunt aan voorzijde (schakelaar binnen) 1 buitenlichtpunt aan achterzijde (schakelaar binnen) 1 bel rond van aluminium
-------------	--